

KOSZTORYS OFERTOWY

1

Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa chodnika w msc, Górowo.
Kategoria obiektu budowlanego IV
Branża drogowa

Adres: działki nr: 271/9 obr. Kruzy
11-311 Górowo
pow. olsztyński

Inwestor: Gmina Kolno
Adres: 11-311 Kolno 33
pow. olsztyński

Wykonawca:
Adres:
.....

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Data opracowania

Wartość kosztorysu: 0,00zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK 0,00zł

Wartość końcowa kosztorysu: 0,00zł

Słownie zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (drogi i place). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,2		
3	D-01.03.02	Rozebranie elementów drogowych, krawężnik typ lekki na podsypce piaskowej, wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania.	m	220,0		
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania.	m2	411,0		
5	D.04.00.00	PODBUDOWY				
6	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 35cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1km. Po rozbiórce płyt drogowych.	m2	411,0		
7	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 45cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1 km. Poszerzenie istn. nawierzchni	m2	46,0		
8	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 35cm wraz ze zdjęciem darniny. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1km. Powierzchnia i chodnika przy działkach.	m2	123,2		
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV droga wewnętrzna plus chodnik	m2	580,2		
10	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm chodnik przy działkach	m2	112,0		
11	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 25 cm droga wewnętrzna	m2	457,0		
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. chodnik przy działkach	m2	112,0		
13	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niewiązanej C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm. Droga dojazdowa i wewnętrzna	m2	457,0		
14	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem droga wewnętrzna + chodnik	m2	569,0		
16	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	D.06.01.01	Plantowanie terenu w obrębie robót wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw w gruncie kat. I-III	m2	175,0		
18	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG KRAWĘŻNIKI				
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) strona lewa krawężnik wystający	m	98,0		
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) strona prawa	m	118,0		
21	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	60,0		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT



Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa chodnika w msc, Górowo.
Kategoria obiektu budowlanego IV
Branża drogowa

Adres: działki nr: 271/9 obr. Kruzy
11-311 Górowo
pow. olsztyński

Inwestor: Gmina Kolno
Adres: 11-311 Kolno 33
pow. olsztyński

Wykonawca:
Adres:
Sporządził: Zbigniew Koper

Sprawdził:
Data opracowania lipiec 2018r

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (drogi i place). Trasa dróg w terenie równinnym 175,0*0,001	km km	0,2	0,2
3	D-01.03.02	Rozebranie elementów drogowych, krawężnik typ lekki na podsypce piaskowej, wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania. 105+115,0	m m	220,0	220,0
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania. 102,0*3,0+105,0	m2 m2	411,0	411,0
5	D.04.00.00	PODBUDOWY			
6	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 35cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1km. Po rozbiórce płyt drogowych. 411	m2 m2	411,0	411,0
7	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 45cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1 km. Poszerzenie istn. nawierzchni 457,0-411,0	m2 m2	46,0	46,0
8	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 35cm wraz ze zdjęciem darniny. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1km. Powierzchnia i chodnika przy działkach. 56,0*2,2	m2 m2	123,2	123,2
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV droga wewnętrzna plus chodnik 411,0+46,0+123,2	m2 m2	580,2	580,2
10	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm chodnik przy działkach 56,0*2,0	m2 m2	112,0	112,0
11	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 25 cm droga wewnętrzna 457,0	m2 m2	457,0	457,0
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. chodnik przy działkach 112,0	m2 m2	112,0	112,0
13	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niewiązanej C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm. Droga dojazdowa i wewnętrzna 457,0	m2 m2	457,0	457,0

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
14	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE			
15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem droga wewnętrzna + chodnik 457,0+112,0	m2 m2	 569,0	569,0
16	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17	D.06.01.01	Plantowanie terenu w obrębie robót wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw w gruncie kat. I-III 175,0*1,0	m2 m2	 175,0	175,0
18	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG KRAWĘŻNIKI			
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) strona lewa krawężnik wystający 98,0	m m	 98,0	98,0
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) strona prawa 118,0	m m	 118,0	118,0
21	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 56,0+4,0	m m	 60,0	60,0