


Zmiana poziomu perforowanego Nowy poziom : 115,00 m n.p.m.±224



| POZIOM PERFOROWANOWY | | RZĘDNA TERENU ISTN. | | RZĘDNA OSI RUROCIĄGU | | PRZYKRYCIE PRZEWODU | | ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU | | SPADKI, DŁUGOŚCI | | ŚREDNICA, MATERIAŁ | | ODLEGŁOŚCI | |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| 125,00 m n.p.m. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 140.30 | 140.35 | 140.05 | 141.80 | 139.93 | 141.70 | 139.86 | 141.60 | 139.65 | 141.60 | 138.75 | 140.50 | 137.75 | 139.50 | 137.75 | 139.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142.20 | 141.80 | 141.00 | 141.00 | 139.27 | 141.00 | 138.75 | 140.50 | 137.75 | 139.50 | 137.75 | 140.50 | 136.20 | 138.00 | 135.23 | 137.00 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 3.4% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 10.75 | 8.2% | 6.3 | 15m | 4.3 | 70m | 36 | 10m | 35 | 20m | 0 | 4% | 11 | 3 | 5 | 5 |
| Ø110 PE PN10 SDR 17 L=766.00m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 122.75 | 124.70 | 123.75 | 124.50 | 123.58 | 124.80 | 123.66 | 125.40 | 123.75 | 125.50 | 123.75 | 125.50 | 123.55 | 125.30 | 123.45 | 125.50 |
| Pozioma zmiana kierunku | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| * EUROPOL - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe | | | |
| 11-041 Osztyn ul. Męczarnicki 4 | | | |
| tel./fax 0-98 524-21-94 e-mail : europol1@pp.pl | | | |
| Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami | | | |
| Adres: | | Gmina Kolno, obręb Kolno, Kolno | |
| Przebieg: | | Profilie podłużne sieci wodociągowej z przyłączami | |
| Projektant: | | mgr inż. G. Tochman upr.232/94/Ol Sprawdzający mgr inż. E. Kosiński 23/91/Ol | |
| Data: | | 11.2012 | |
| Skala: | | 1:100/1000 | |
| Nr. Działki: | | S-8 | |